

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[**IG 02 - NOTE INFORMATIVE M+**](#)

**LINEA**

Collezione di parquet due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di betulla a fibre incrociate.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODOTTO	LARGHEZZA	LUNGHEZZA*	SPESSORE TOTALE	STRATO A VISTA	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO		
Linea 70	70 mm	da 350 a 600 mm	11,0 mm	3,5 mm	multistrato di betulla	incollata	8,0 Kg/m ²		
Linea 90	90 mm	da 490 a 1200 mm	10,0 mm	2,5 mm			7,6 Kg/m ²		
Linea 120	120 mm	da 800 a 1200 mm					7,2 Kg/m ²		

* I prodotti vengono forniti in un'unica lunghezza o in lunghezze assortite, secondo le disponibilità. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% del totale, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Per verificare la disponibilità delle varie versioni consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie M+ rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

ALTRE CARATTERISTICHE

INCOLLAGGIO FRA GLI STRATI	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i>
PROFILO	Incastri a maschio e femmina sui 4 lati Bordi a spigolo vivo per Linea 70 e 90 Bisellatura sui 4 lati per Linea 120

Il Linea 70 può essere fornito anche nella versione per posa a spina di pesce, nella lunghezza 490 mm, senza supplemento di prezzo. Anche il Linea 90 può essere fornito nella versione per posa a spina di pesce.

La posa a teste allineate o "a pettine" è sempre possibile per i prodotti M+ Linea ma è necessario comunicare questo tipo di necessità in fase di ordine.

LEGNI

SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Foreste europee	Elevata

SELEZIONE

I prodotti della collezione M+ Linea sono disponibili nella seguente selezione:

STANDARD

Venatura mista, con variegature di colore e, in alcune liste, presenza di nodi.
Nelle larghezze da 120 in su: diffusa presenza di nodi, anche consolidati e aperti.

CARATTERISTICHE DELLE SELEZIONI

(secondo i requisiti dettati dalla norma EN13489 - Elementi multistrato con incastro – *Classe libera*)

CARATTERISTICA	LINEA STANDARD
Alburno sano	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, marci)	Consentiti se diametro < 25 mm
Alterazione di colore gialla	Consentito
Cretti (setolature)	Non consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita, nessuna limitazione
Cuore sano	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, etc.)	Consentita
Tracce dei listelli	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita

Parti non visibili: tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet

Nei processi di produzione e controllo le dimensioni delle caratteristiche sopra descritte vengono valutate dall'occhio di operatori specializzati, senza ausilio di strumentazioni di misura. Ciò comporta che le dimensioni riportate debbano essere necessariamente intese con le dovute tolleranze.

FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione M+ Linea sono disponibili con la seguente finitura:

- Verniciato Matt Spazzolato

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sulle lavorazioni di superficie consultare l'apposita scheda:

[FP 02 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE M+](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione M+ può essere incollata, flottante o chiodata come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[DL 02 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA M+](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione M+ necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[**CM 02 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE M+**](#)



CERTIFICAZIONI



BIOSPHERA

I prodotti della collezione M+ Linea offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto il marchio *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione M+ rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese su emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti M+ Linea e Tabula che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A, una delle più restrittive tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione M+ rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

MADE IN

I prodotti della collezione M+ Linea sono Made in Croazia.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Linea 70	Verniciato Matt Spazzolato	Cfl-s1
Linea 90	Verniciato Matt Spazzolato	Cfl-s1
Linea 120	Verniciato Matt Spazzolato	Cfl-s1

VOCE DI CAPITOLATO LINEA

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante posa incollata di un pavimento in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale ...**(1)**..., larghezza ...**(2)**... e lunghezza ...**(3)**... (tipo M+ Linea ...**(4)**... della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa ...**(5)**..., dovrà avere uno spessore di ...**(6)**... ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere...**(7)**...

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda ...**(8)**... tipo ...**(9)**... della Margaritelli SpA.

Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno compensato multistrato di Betulla composto da più strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza.

Tale strato di supporto dovrà anche recare dei tagli trasversali che servano per conferire flessibilità assiale al prodotto.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata e dovrà essere costituita da speciali prodotti vernicianti a base acrilica con residuo secco 100%, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto opaco, lucentezza circa 7 gloss.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Linea 70	11,0 mm	70 mm	da 350 a 600 mm	70	3,5 mm	a spigolo vivo
Linea 90	10,0 mm	90 mm	da 490 a 1200 mm	90	2,5 mm	a spigolo vivo
Linea 120	10,0 mm	120 mm	da 800 a 1200 mm	120	2,5 mm	bisellato sui 4 lati

(5)Rovere

(8)	(9)
Venatura mista, con variegature di colore e, in alcune liste, presenza di nodi. Nella larghezze da 120 in su diffusa presenza di nodi, anche consolidati e aperti.	Standard

TS 05 – Luglio 2023